




РОССИЯ

ОАО "Мостранснефтепродукт"

Линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская"

140162 Московская область Раменский район п/о Константиново тел. 967-82-23



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 57

Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид II (ДТ-4)

технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту".

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. № 1

Свидетельство соответствия: № С-RU.HX10.B.02275 с 06.04.2012г. по 06.04.2015г. "Центр сертификации ООО "Химмотологический центр"

Дата отбора пробы: 15.04.12 Дата проведения анализа: 15.04.12

Объем резервуара: 15 Взлив (мм): 9420 Количество (кг): 7185663

Наименование показателя	Норма по ТР	Норма по ГОСТ	Фактические данные
Цетановое число, не менее	51	51,0	54,5 *
Цетановый индекс, не менее	...	46,0	53,5 *
Плотность при 15 °С, кг/м³	....	820 - 845	838,8
Толициклические ароматические углеводороды, (по массе), не более	11	8,0	4,2 *
Содержание серы, мг/кг, для топлива: вид II, не более	50	50,0	50 *
Температура вспышки, в закрытом тигле, °С, не ниже	40	55	44
Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более	...	0,30	0,02 *
Зольность, % (по массе), не более	....	0,01	0,015246 *
Содержание воды, мг/кг, не более	....	200	24 *
Общее загрязнение, мг/кг, не более	....	24	7 *
Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале	....	Класс 1	класс 1 *
Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более	....	25	норма горюч * *
Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 50°С, мкм, не более	460	460	368 *
Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	....	2,00-4,50	3,121
Фракционный состав:			
при температуре 250°С, % (по объему), не менее	....	65,0	26,0
при температуре 350°С, % (по объему), не менее	....	85,0	96,0
% (по объему), не выше	360	360	346
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше,	....	минус 5	минус 8

Примечание: - Знаком \* отмечаются показатели качества, предоставляемые на ЛПДС "Володарская" по паспорту № изготовителя ОАО "Газпромнефть-МНПЗ".

117, 119

Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид II (ДТ-4) соответствует классу 4 по Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изм. №1

Дополнительная информация:

- Содержание эфиров жирных кислот не вводится в топливо.
- Содержание цетаноповышающей присадки до 0,1%; смазывающей до 0,03%; депрессорно-диспергирующей до 0,045%
- Производится технологией производства

Начальник лаборатории *А.И. Федорова*

Лаборант *С.И. Федорова*

Дата, время выдачи паспорта: 15.04.12 02:00

ОАО "Мостранснефтепродукт"  
Линейная производственно-диспетчерская станция  
"Володарская"  
Хим. лаборатория